

10 REGLER FÖR ATT RÄDDA LIV

Gör alltid en riskbedömning innan du påbörjar ett jobb

Bryt och Lås (LOTO)

Testa och verifiera alltid

Säkerställ att det inte finns personer i hissen. Alla dörrar ska vara stängda och mekaniskt låsta.

Säkra alla komponenter som eventuellt inte försätts i strömlöst läge vid en bortkopplad styrning: t.ex. 230V belysning.

Se alltid till att personligen låsa strömbrytaren innan arbete påbörjas, om enheten inte ska flyttas.



Fallskydd

Använd säkerhetslina när det finns en fallrisk på 1,8 meter eller högre.

Använd alltid rätt arbetsutrustning: komplett skyddssele.

Kontrollera skyddssele före varje användning.

Var alltid uppmärksam på din omgivning, särskilt vid höjder mer än 1,8 meter och mellanrum mer än 300 mm.



Byglingar

Räkna alltid byglingar före och efter användning.

Kontrollera byglingarna innan användning så att de inte är skadade. Använd endast godkända byglingar.

Byglingar får inte installeras i säkerhetskretsen när hissen är i normalläge. Informera alltid medarbetare när byglingar används.



Personlig skyddsutrustning (PPE)

Använd alltid korrekt personlig skyddsutrustning.

Använd alltid korrekt arbetsutrustning, och om nödvändigt: säkerhetsskor, hjälm, skyddsglasögon, hörselskydd och skärskyddshandskar.




Tillträde till korgtak och grop

Behåll alltid kontrollen över hissen i alla lägen.

Tillträde: Korgtak – Skicka korgen upp/ned, öppna dörren (dörr-lås) och använd en dörrstoppare. Kontrollera schaktdörrarnas säkerhetskrets, nödstopp och inspektionkörning oberoende av varandra. Grop – Aktivera nödstoppet i gropen och använd stegen säkert.

Utträde: säkerställ att nödstoppet fortfarande är aktiverat när du lämnar korgtaket eller gropen.

Grop – Inaktivera nödstoppet och använd steg eller annat hjälpmedel på ett säkert sätt.



Strömförande kretsar/felsökning

Använd certifierade verktyg och förhindra oavsiktlig kontakt med strömförande kretsar.

Kontrollera endast med en hand.

Bryt och lås om strömmen inte är nödvändig.

Kontrollera verktyg före användning.

Säkra alltid strömförande kretsar.

Testa alltid mätare på en känd kopplingspunkt före användning.




Mekaniskt lagrad energi

Undvik klämpunkter från material och verktyg.

Undvik löst sittande klädsel och var försiktig vid användning av skyddshandskar i närheten av roterande maskinkomponenter.

Säkerställ att alla laster är stabila och säkra.

Undvik riskzoner (luta sig ut i närliggande schakt osv.).



Riggning och lyft


Kontrollera stabilitet och kapacitet.

Inspektera riggningsutrustning innan varje användning.

Säkerställ att lastslingsor är korrekt dimensionerade.

Säkerställ att lasten inte innebär hinder

Stå eller gå inte under hängande last




Tillfälliga korgar och arbetsplattformar

Arbeta med dubbel säkerhet.

Använd alltid säkerhetsslingor och hastighetsbegränsare när originalmaskinen lyfts.

När en tillfällig kabel används för montagekörning, skall ytterligare säkerhetsstopp användas.

Hastighetsbegränsare och/eller säkerhetsfotpedal krävs.



Avspärningar

Säkra arbetsplatsen ordentligt med avspärningar

När svängdörrar, automatiska dörrar, trappor, steg, lastpallar, kamplattor, golv eller annat har blivit borttaget eller ännu inte installerats och därmed lämnar öppen fallrisk, skall enheten säkras med avspärning lameller, kammar, kamsegment, golvplattor eller golvluckor har tagits bort eller ännu inte installerats, och därmed skapar en fallrisk, måste enheten spärras av (rulltrappor säkras i båda ändar).

Avspärningar skall monteras säkert på enheten när arbete inte utförs.



VI VILL ATT DU SKA KOMMA
HEM SÄKERT VARJE DAG.

10 RULES PREVENTION OF AN ACCIDENT

Lock Out – Tag Out (LOTO)

Always test & verify.

Ensure there are no passengers in the cab.
All doors are closed and mechanically locked.

Guard any circuit that may not be de-energized on a locked out controller: e.g 110 V lighting.

Always have the unit personally locked before working on the unit if it is not to be moved.



Fall Protection

Always tie-off when a fall hazard of 1.8m or more exists.

Always wear proper work attire: full body harness.

Inspect your full body harness before each use.

Always be aware of your surroundings, especially at heights of more than 1.8m and with a gap of more than 300mm.



Jumpers

Always count jumpers before and after use.

Inspect jumpers for damage. Only use approved jumpers.

Jumpers may not be installed on the safety circuit when the elevator is in automatic operation. Always notify co-workers when jumpers are being used.



Personal Protective Equipment (PPE)

Always wear the proper Personal Protective Equipment.

Always wear proper work attire and if necessary: safety shoes, helmet, eye protection, hearing protection and protective gloves.



Car Top And Pit Access

Maintain control of the elevator at all times.


Access: Car top – Send the car up/down, open the door (Door-Lock) and fix with door stopper.

Independently verify door safety, stop switches and inspection switch.

Pit – Activate pit stop switch and use ladder safely.

Egress: ensure stop switches are activated when exiting car top or pit.

Pit – Deactivate stop switch(es) and use ladder or step aids safely.



Live Electrical/Troubleshooting

Use certified tools and prevent incidental contact with live electrical circuits.

Probe with only one hand.

Lock Out and Tag Out if power is not required.

Inspect tools before use.

Always guard live circuits.

Test meter on a known source before use.




Mechanical Stored Energy

Avoid pinch points of materials and tools.

Avoid loose clothing and be careful when wearing gloves near moving machinery.

Ensure all loads are stable and secure.

Avoid the red zones (leaning over to adjacent shaft etc.).



Rigging & Hoisting


Verify stability & capacity.

Inspect rigging equipment before each use.

Ensure load slings are properly sized.

Ensure load will clear all obstructions.

Do not stand or walk under load being hoisted.




False Cars & Running Platforms

Operate with two means of safety.

Always use safeties and governor if hoisting with original machine.

When using a temporary cable climbing hoist a secondary Blockstop is required.

Governor and/or safety foot pedal is required.



Barricading

Secure workplace properly with barricades.

When swing doors, automatic doors, steps, steptreads, pallets, comb-plates, comb-plate teeth, floor plates or trap doors have been removed or have not been installed leaving an open fall hazard, the unit has to be secured with barriers (for escalators at both ends).

Barricades are to be secured to the unit when work is not being performed in the area.



NO JOB IS SO IMPORTANT
OR URGENT THAT IT CANNOT
BE DONE IN A SAFE WAY.



OSH
BECAUSE WE CARE