

10 قواعد تمنع وقوع الحوادث

معدات الوقاية الشخصية (PPE)

ارتدِ دائمًا أداة الوقاية الشخصية المناسبة.

ارتدِ دائمًا ملابس العمل الوقائية المناسبة بالإضافة إلى أحدي معدات الوقاية الشخصية حسب الحاجة: أحذية السلامة وخوذة الرأس وواق العيون وواق السمع والقفازات الواقية والعواكس.



الجسور الكهربائية

يجب عد الجسور الكهربائية قبل وبعد الاستخدام.

افحص الجسور الكهربائية قبل الاستخدام. استخدم الجسور الكهربائية المعتمدة فقط.

لا يجب استخدام الجسور الكهربائية على دائرة السلامة للمصعد عند عملها بشكل تلقائي. دائمًا أبلغ زملاء العمل عندما تستخدمن الجسور الكهربائية.



عمليات الرفع والتعليق


تحقق من الاستقرار والقدرة على الرفع.

افحص المعدات قبل كل عملية رفع.

تأكد من سلامة وحجم جبال التعليق والرفع بشكل صحيح.

تأكد من خلو مجال الرفع من جميع العوائق الواضحة.

ممنوع الوقوف أو المشي تحت الحمل أثناء عملية الرفع والإزالة.




الطاقة الميكانيكية المخزنة

تجنب نقاط الانحصار في المواد والأدوات المستخدمة.

تجنب الملابس الفضفاضة وتوخي الحذر عند ارتداء القفازات والتحرك بالقرب من الآلات.

تأكد من أن جميع الأعمال مستقرة وآمنة.

تجنب المناطق الحمراء (مثل إمالة الجسم خارج حدود الكابين، الخ ...)



الحماية من خطر السقوط

اربط نفسك دائمًا إذا كان العمل على ارتفاع 1.8 متر أو أكثر.

يجب دائمًا ارتداء الملابس المناسب للعمل: حزام أمان لكامل الجسم.

افحص حزام الأمان قبل كل استخدام. دائمًا كن على علم بمحيط عملك أثناء العمل على إرتفاعات (ارتفاع < 1.8 متر أو فجوة > 300 مم)



التأمين بالأقفال - التأمين بالعلامات (LOTO)

دائماً اختبر وتحقق من

تأكد من عدم وجود ركاب في المصعد.

تأكد من إغلاق جميع الأبواب وتأمينها ميكانيكيًا.

قم بتأمين أي دائرة قد لا تكون موصولة كهربائياً وغير مؤمنة بغلق على لوحة التحكم : مثل فصل الإنارة (V110).




تأكد دائمًا من إيقاف القاطع شخصياً قبل البدء بالعمل على الوحدة إذا كان ليس بالإمكان نقلها.

الوصول إلى سطح الكابين وحفرة المصعد

يجب المحافظة على السيطرة على المصعد في جميع الأوقات.

الوصول: سطح الكابين- ارسل الكابين إلى الأعلى/الأسفل، افتح باب المصعد (قفل الباب) وثبت الباب بإداة توقيف الباب.

يجب التتحقق من دائرة الأمان للباب ومقابض الإيقاف وفتح التفتيش بشكل مستقل.



حفرة المصعد: قم بتفعيل مقابض الإيقاف واستخدم السلم للنزول بأمان.

الخروج: تأكد من تفعيل مقابض الإيقاف عند الخروج من سطح الكابين أو حفرة المصعد.

حفرة المصعد- أوقف تفعيل مقابض الإيقاف الطارئ واستخدم السلم للخروج بأمان.

لا يوجد عمل مهم أو مستعجل لا يمكن أداؤه بطريقة آمنة

الحواجز

يجب تأمين مناطق العمل بالحواجز بشكل مناسب.

عند فتح الأبواب المتأرجحة، الأبواب الآوتوماتيكية أو استخدام السلالم المصعدية، المنصات أو فك مشط السلم الكهربائي، أغطية الفتحات الأرضية أو الفتحات التي تكون أبوابها

قد أزيلت أو لم يتم تركيبها وهناك خطر سقوط، فيجب تأمين الوحدة بالحواجز (على طرف السلم الكهربائي).



يجب وضع الحاجز بشكل آمن على الوحدة عندما يكون العمل لا يجري عندها.

استخدام العربات المؤقتة والمنصات المتحركة

استخدم وسيلين من وسائل السلامة.

استخدم حاكم السرعة ودائرة السلامة للتأمين أثناء الرفع باستخدام الماكينة الأصلية.

عند استخدام كبيل مؤقت للتعليق يجب استخدام فرامل (Blockstop) ثانية، يجب استخدام حاكم السرعة وأو دواسة الفرامل القدمية.

